

UP Video-Verstärker

Art.-Nr. RGE 1 7863

Beschreibung • Montage • Inbetriebnahme

04/2016 / Id.-Nr. 400 236 204



Hinweis:


Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuches.

Gerätebeschreibung

Der Unterputz Video-Verstärker dient zur Verstärkung des Videosignals und damit zur Qualitätsverbesserung des Videobilds. Das Gerät arbeitet adaptiv, d.h., es passt die Verstärkung automatisch an das Signal an.

Es können Leitungsverluste (Dämpfung) von max. 300 m mit Ø 0,6 mm bzw. 500 m mit Ø 0,8 mm kompensiert werden.

Anschlüsse



Lieferumfang

1. Video-Eingang
2. Spannungsversorgung
3. Video-Ausgang 1
4. Video-Ausgang 2

00945-0

Ausstattung / Technische Daten

Art.-Nr.	1 7863
Video-Eingang	1
Video-Ausgänge	2
Abschlusswiderstand	ca. 100 Ω
Maße (B × H × T)	44 x 44 x 27 mm
Spannungsversorgung	24 Vdc oder 12 Vac
Stromaufnahme	ca. 40 mA
Leistungsaufnahme	ca. 0,5 W
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Max. relative Luftfeuchte	80 %

